

HSB-Schleifbänder

für handgeführte Bandschleifmaschinen

Produktbeschreibung

■ Hermes HSB-Schleifbänder sind aus besonders leistungsfähigem Korundscheifgewebe. Die vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten auf handgeführten Bandschleifmaschinen liegen neben den industriellen Anwendungen besonders im allgemeinen Handwerksbereich. Das Einsatzgebiet umfaßt sowohl den Vor- und Zwischenschliff als auch den Endschliff. Zum problemlosen Einsatz trägt eine kornfreie Verbindungsstelle bei, die neben einem schlagfreien Bandlauf markierungsfreie Schliffbilder gewährleistet.



■ Hermes HSB-Schleifbänder sind universell einsetzbar und eignen sich für die Bearbeitung von Hart- und Weichhölzern, Metallen und zahlreichen anderen Werkstoffen. Sie zeichnen sich durch große Kornschärfe und lange Standzeiten aus und ermöglichen dadurch hohe Schleifleistungen. Durch qualitativ hochwertige Rohstoffe sowie gleichmäßige Fertigungsgüte wird sowohl das Leistungsvermögen bei vielen Schleifvorgängen gesteigert als auch das Kosten-Nutzen-Verhältnis verbessert. HSB-Schleifbänder sind in den Körnungen P 36 - P 320 lieferbar.

Produktvorteile

- große Kornschärfe
- sehr gute Kornhaftung durch Kunstharzbindung
- hohe Abtragsleistung
- für zahlreiche Werkstoffe anwendbar
- kurze Lieferzeiten ab Lager

Arbeitsaufgaben

- Planschleifen von Flächen
- Vor-, Zwischen-, und Endschliff von Holz und Metall
- Abschleifen von Farben und Lacken
- Überschleifen von Putz- und Spachtelstellen



Produktbeschreibung

Hermes HSB-Schleifbänder

Typ	HSB
Art.-Nr.	32220
Kornart	Korund
Körnungsbereich	P 36 - P 320
Unterlage	X-Gewebe
Bindung	Kunstharz



Standardabmessungen

Abmessungen in mm	Hersteller	Typ	Abmessungen in mm	Hersteller	Typ		
65 x 410	AEG	HBS 65, HBSE 65	75 x 610	Makita	9924 DB		
	Black & Decker	BD 83, BD 83 E, DN 83, DN 83 E		Ryobi	B-7100		
	Holzher	2405, 2406		Skil	1400 H, 1405 H		
	Kress	CBS 6800, CBS 6800 E, 600 HTEB			AEG	HBS 100, HBSE 100	
	Metabo	Ba 0665, Ba E 0666		Haffner	HBU 550, HBU 552, HBU 553		
		-			Elu	MHB 90	
	Skil	593 U		Skil	400 H, 405 H, 400 B		
	75 x 457	Skil		1200 H, 1205 H	100 x 610	Hitachi	SB 10 T, SB 10 V
	75 x 480	Elu		MHB 157, -electronic		Knopp	9401
	75 x 510	Black & Decker		BD 85, DN 85, DN 85 E, P 61-03, SR 500 E		Makita	9924 DB, 9401, 9402
75 x 533	Black & Decker	BD 75, BD 75 E	AEG	BBS 100, BBSE 100			
	Bosch	PBS 75, PBS 75 E	100 x 620	Bosch	GBS 100 A, GBS 100 AE		
		Freud		ILC 75	Metabo	Ba 6100	
	Hitachi	SB 75	100 x 860	Haffner	HBS 6		
	Holzher	2410, 2411, 2420		Elu	MHB 21		
	Makita	9900 B, 9901	100 x 900		2422, 2423, 2424		
	Metabo	Ba 0775, Ba E 0875, Ba E 0876 Signal	105 x 620	Holzher	ILC 110		
	Skil	594 U, 595 U	110 x 620	Freud	SB 110		
	AEG	HBSE 75 S		Hitachi	ZUB 110		
				Mafell			

Weitere lieferbare Schleifbänder

Abmessungen in mm	Hersteller	Typ	Abmessungen in mm	Hersteller	Typ
30 x 530	Makita	9030	100 x 580	Felisatti	CT 511
38 x 620	Flex	ZLB 1109 SE	100 x 690	Virutex	L-75, M-75
38 x 800	Flex	ZLB 2106 AC	110 x 632	Mafell	ZUB 110 T
60 x 400	Bosch	PBS 60, PBS 60 E	110 x 660	Skil	324 U
75 x 600	Skil	448, 449			

Mindestbestellmengen

		Lagerware			Anfertigung
Körnungsbereich		P 36	P 40 - P 60	P 80 - P 320	P 36 - P 320
bis 69 mm	Schleifbandbreite	10	10	25	50
ab 70 mm	Schleifbandbreite	5	10	10	50



Hermes Schleifmittel GmbH & Co.

Luruper Hauptstraße 106-122
22547 Hamburg
Postanschrift: 22545 Hamburg

Tel. (0 40) 83 30-0, Fax (0 40) 8 33 02 30
E-Mail hsd@hermes-schleifmittel.com
www.hermes-schleifmittel.com

Überreicht durch: